


DVB-T/DVB-C | PAL-Stereo-Twinkassette

DVB-T/DVB-C | PAL stereo twin module

SKP 2-06

- ✓ Ein DVB-T-/DVB-C-Tunereingang
- ✓ Wandelt ein DVB-T oder ein DVB-C moduliertes Signal in zwei PAL-modulierte Ausgangssignale (vom selben Multiplex)
- ✓ Nachbarkanaltauglich
- ✓ Programmierung über Fernbedienung SKZ 10-00
- ✓ One DVB-T/DVB-C tuner input
- ✓ Transmodulates one DVB-T or one DVB-C modulated signal into two PAL modulated output signals (from the same multiplex)
- ✓ Adjacent channel compatible
- ✓ Programmable with remote control unit SKZ 10-00

premium-line



Technische Daten

Technical specifications

Artikel Article	SKP 2-06
Artikelnummer Part No.	SKP00206
Verpackungseinheit Packing unit	
Kanalzüge Ducts	1
Eingangstuner Input tuner	1 x DVB-T/DVB-C
Eingangsfrequenzbereich TERR SAT Input frequency range TERR SAT	48...862 MHz -
Eingangspegel TERR SAT Input level TERR SAT	35...85 dBµV -
LNB-Spannung LNB voltage	-
Eingangs-Symbolrate Symbol rate	1...8 MS/s
Eingangs-Fehlerkorrektur Input error correction	
CI-Steckplätze CI slots	-
Eingangs-Anschlüsse Input connectors	1 x F Buchse 1 x F female
Ausgangs-Kanäle Output channels	2 x PAL
Ausgangsfrequenzbereich Output frequency range	111...862 MHz
Ausgangskanäle (nachbarkanaltauglich) Output channels (adjacent channel compatible)	S2...K69, (VSB)
Ausgangspegel einstellbar Output level adjustable	85...105 dBµV
Störprodukte Spurious products	< 60 dBc-
Ausgangs-Modulation Output modulation	AM, VSB, A2 stereo
Ausgangs-Übertragungsstandard Output transmission standard	B/G, D/K, I, L, M/N
Teletext Teletext	durch VBI through VBI
Ausgangs-S/N, gewichtet Output S/N weighted	55 dB
Ausgangs-Anschlüsse Output connectors	2 x F-Stecker Quickfix 2 x F male quickfix
Datenschnittstelle Data interface	USB 1
Stromaufnahme Power consumption	16V=/1,2A
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-10°C...+50°C
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	72 x 218 x 129 mm